

● ATEX zóna 0 / 1 / 2 PLYN • zóna 20 / 21 / 22 PRACH

L-5+ L-5R+

Ruční svítilny s možností upevnění na přilbu a inteligentním řízením energie

Robustní, spolehlivé a lehké svítilny L-5+/L-5R+ lze připevnit na běžné hasičské přilby. Mají certifikaci ATEX pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 0/20. Svítilny jsou vybaveny fotoluminiscenční hlavici pro snadné nalezení a světelným senzorem, umožňujícím uživateli šetřit baterie a prodloužit dobu svícení.



ATEX:

II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T85 °C Da
Plyn zóna 0 | 1 | 2
Prach zóna 20 | 21 | 22

Krytí:

IP67

Hmotnost:

125 g (s dobíjecím akumulátorem)
145 g (s alkalickými bateriemi AAA)

Rozměry:

150 x 38 x 44 mm

Doba svícení:

až 8 hodin s dobíjecím akumulátorem
až 30 hodin s alkalickými bateriemi

Materiál těla svítilny:

termoplast s vysokou odolností
proti nárazům, extrémním teplotám
a korozivním látkám

Zdroj světla:

vysoce svítivá LED 135 lm

Ovládací tlačítko:

umístěné z boku, snadno ovladatelné
i v rukavicích, povrch tlačítka z pryže



Dvě varianty

L-5+



4 AAA alkalické baterie
(příložené)

L-5R+



dobíjecí akumulátor
Li-Ion / 3,7 V (příložen)

**Tři typy nabíječek
pro 1, 3 nebo 5 svítilen**
(Pouze pro L-5R PLUS)

Příslušenství:

pouzdro na opasek a adaptéry pro upevnění
na hasičské přilby

