

Pneumatická pumpa ADT917

- Tlakový mechanismus s dlouhou ruční pákou
- Přenosný, pouze 2,6 kg
- Vysoká stabilita a jemná regulace nastavení
- Minimální údržba
- Ručně dotahovatelné přípojky
- Kompaktní konstrukce ideální pro použití přímo v terénu nebo v laboratoři

Pneumatická tlaková pumpa ADT917 je ruční pumpa určená k vyvinutí tlaku od 95% vakua do 70 barů.



Vysoce kvalitní pumpa je určena pro jemné nastavení tlaku s rozlišením nastavení až 0,1 mbar. Speciálně konstruovaný uzavírací ventil udržuje během kalibrace co nejstabilnější tlak.

Vestavěný odlučovač chrání pumpu před vlhkostí a nečistotami, což snižuje potřebu údržby. Zbytková vlhkost, která se do pumpy z testovaných zařízení dostává, se shromažďuje a při uvolnění tlaku se vypouští ven.

Dvě ručně dotahovatelné rychlospojky instalované na pumpě umožňují snadné připojení a odpojení referenčního měřidla a zkoušeného zařízení pouze silou ruky – bez nutnosti použití náradí a těsnicí pásky.

ADT917 je ideální pro aplikace vyžadující přesné tlakové zkoušky a kalibraci.

Rozlišení tlaku

10 Pa (0,1 mbar)

Není potřeba žádný vysokotlaký ventil

Medium

Vzduch

Vyvinutý tlak

95% vakuum až 70 bar přetlak

Materiál

Rám a adaptéry: nerezová ocel

Tělo pumpy: nerezová ocel/ hliník

Těsnění: Buna-N



Přípojky

Ručně dotahovatelná rychlospojka pro testovaný i referenční tlakoměr (s vnitřním závitem).
Přípojka pro testovaný tlakoměr: 1/4NPT female, 1/4BSP female nebo M20x1,5 female
Přípojka pro referenční tlakoměr: 1/4NPT female, 1/4BSP female nebo M20x1,5 female

Vysvětlivky zkratk:

Female – vnitřní závit

Male – vnější závit

Rozměry

Výška: 140 mm

Základna: 315 mm x 198 mm

Hmotnost

2,6 kg

Příslušenství (součást dodávky):

O-kroužek: 20 ks

Informace pro objednávání - tvoření modelového čísla (př.: ADT918-N):

ADT918

N

Model:

ADT681

ADT681IS

Přesnost:

N- 1/4NPT female

N2- 1/2NPT female

B-1/4BSP female

B2-1/2BSP female

M – M20 x 1,5 female



Ručně dotahovatelná rychlospojka Additel

Volitelné příslušenství:

ADT102 Adaptéry a fitinky, 1/4 NPT male na různé vnitřní i vnější spojky utahované silou ruky (25 ks)

ADT103 Adaptéry a fitinky, 1/4 NPT (1/2 NPT, 1/4 BSP, 1/2 BSP nebo M20 x 1,5) male na různé vnitřní rychlospojky utahované silou ruky (10 kusů)

ADT100-HTK-8K Testovací tlaková hadice (1,5 m) pro až 1000 bar, s koncovkou male (1/4 NPT, 1/2 NPT, 1/4 BSP, 1/2 BSP nebo M20) a na druhém konci s rychlospojkou female pro dotažení silou ruky

9904-917 Kuffík pro pumpu 917 + 2 ks 681 tlakoměrů nebo 672 kalibrátorů



Additel

2900 Saturn St #B

Brea, CA 92821, USA

Tel.: (714) 998 6899

Fax: (714) 998 6999

e-mail: sales@additel.com

http://www.additel.com



D-Ex Instruments

D-Ex Instruments, s.r.o.

Optátova 37

637 00 Brno, Česká republika

Tel.: +420 541 423 212

Fax: +420 541 423 219

e-mail: additel@dex.cz

http://www.dex.cz